



Standard Flood Light

INVENTRONICS

 NICHIA

Připojení
L-N-PE

IP
65

CRI
>70

Operační tep.
-40~+50°C

Power factor
>0,95

Životnost
50.000h $t^{\circ}=25^{\circ}\text{C}$

	Označení	EAN Kód	Barva / Materiál	Teplota chrom.	Měrný výkon	Lm/W Účinnost	Příkon	Úhel Paprsku	Napájecí napětí	LEDs	Záruka	Rozměry	Balení
35W	PRLS35CW	8436546694427	Black / Aluminum alloy + PC Lens	5000K	4400lm	125Lm/W	35W	60°/90°	100-277 VAC 50~60Hz	48 NICHIA NCSW219	5 let	(L)372mm (W)193mm (H)132mm 4,5Kg	1 ut/box (L)395mm x (W)340mm x (H)150mm 5,5Kg
65W	PRLS65CW	8436546694434			8100lm	125Lm/W	65W			96 NICHIA NCSW219		(L)372mm (W)258mm (H)132mm 5Kg	1 ut/box (L)395mm x (W)370mm x (H)150mm 6Kg
95W	PRLS95CW	8436546694441			12200lm	128Lm/W	95W			144 NICHIA NCSW219		(L)372mm (W)333mm (H)132mm 5,5Kg	1 ut/box (L)430mm x (W)395mm x (H)150mm 6,5Kg
130W	PRLS130CW	8436546694458			17200lm	132Lm/W	130W			192 NICHIA NCSW219		(L)372mm (W)408mm (H)132mm 6,2Kg	1 ut/box (L)510mm x (W)395mm x (H)150mm 7,2Kg
155W	PRLS155CW	8436546694465			20300lm	130Lm/W	155W			240 NICHIA NCSW219		(L)483mm (W)372mm (H)132mm 7Kg	1 ut/box (L)575mm x (W)395mm x (H)150mm 8Kg
185W	PRLS185CW	8436546694472			24100lm	130Lm/W	185W			288 NICHIA NCSW219		(L)588mm (W)372mm (H)132mm 9Kg	1 ut/box (L)655mm x (W)395mm x (H)150mm 10Kg